



Mirko Morandi s.r.l.

MATERIALI E MACCHINE PER FONDERIE
DI PRODUZIONE NAZIONALE ED ESTERA

Fondata nel 1952

Agente Nazionale - distributore ufficiale

CROGIOLI GOLDEN DIAMOND
GRAFITE E CARBURO DI SILICIO

hofmann
CERAMIC
FILTRI CERAMICI

DoALL
LAME DA TAGLIO



Sega elettronica per metalli
Multivario Mirko M/2001

SUPERWOOL HT PAPER

DESCRIZIONE

Superwool HT Paper è un prodotto isolante, costituito da fibre Superwool HT legate con una piccola percentuale di leganti organici.

Ha ottime caratteristiche isolanti ed eccezionale facilità di manipolazione.

Molto flessibile e resistente alle lacerazioni, Superwool HT Paper è particolarmente indicato per tutte quelle applicazioni che richiedono una serie complessa di lavorazioni (incollaggio, taglio avvolgimento piegatura).

Durante il primo riscaldamento tra i 180° e i 300°, il legante organico brucia senza lasciare residui.

TIPO

Carta a base di lana isolante per alta temperatura.

TEMPERATURA DI CLASSIFICAZIONE

1300°C. (ENV 1094-3)

La temperatura massima d'impiego dipende dal tipo di applicazione.

VANTAGGI

- Buona resistenza allo strappo
- Alta flessibilità
- Basso contenuto di “ shot “
- Spessore preciso
- Levigata sulle due facce
- Resistente agli sbalzi termici
- Bassissima conducibilità termica
- Non viene intaccata dall'alluminio fuso
- Non reagisce con mattoni alluminosi nelle applicazioni alla temperatura d'utilizzo.
- Esonerato da qualsiasi classificazione delle sostanze cancerogene, secondo la nota Q della direttiva 97/69 EC.