



Mirko Morandi s.r.l.

MATERIALI E MACCHINE PER FONDERIE
DI PRODUZIONE NAZIONALE ED ESTERA

Fondata nel 1952

Agente Nazionale - distributore ufficiale

CROGIOLI GOLDEN DIAMOND
GRAFITE E CARBURO DI SILICIO

hofmann
CERAMIC
FILTRI CERAMICI

DoALL
LAME DA TAGLIO



Sega elettronica per metalli
Multivario Mirko M/2001

IRON KOTE

IMPIEGO E CARATTERISTICHE :

Rivestimento per forme e anime contenente una miscela equilibrata di materiali refrattari e grafiti di qualità superiore. Viene fornito sotto forma di crema di colore nero ad una densità vicina a quella di utilizzo in soluzione alcolica. E' consigliabile quindi un'ulteriore diluizione con alcool isopropilico o etilico.

VANTAGGI:

- Eccellenti proprietà di livellamento e ottime caratteristiche di sformatura.
- Velocità d'essiccazione controllata.

APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE:

Iron kote 270 cr. ha una grande flessibilità di impiego e può essere applicato su anime e forme legate con CO₂, resine furaniche, fenol-furaniche mediante spruzzo o pennello.

Per la diluizione è consigliato l'uso di un agitatore meccanico che consente una facile miscelazione e l'ottenimento di un impasto perfettamente omogeneo.

Gradazione Baumé consigliata: 15-35 gradi.

Essiccazione per flambatura o a torcia.

CONFEZIONE :

Fustini da Kg.25

STABILITA' DOPO IMMAGAZZINAMENTO:

Sei mesi se conservato nelle confezioni originali e in luogo fresco.